

Reinigungsanleitung

Für Fenorm Fensterbänke mit eloxierter Oberfläche

Erstellt von: AS
Datum: 2018-01-08
Version: A

Alle in unserem Reinigungsset enthaltenen Reinigungsmittel sind bei der „Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM)“ registriert und geeignet für folgende Anwendungen

Reinigung von Umweltverschmutzungen und Verkrustungen auf eloxierten **Fenorm** Aluminiumfensterbänken.

Konservierung von eloxierten **Fenorm** Aluminiumfensterbänken

Ablauf

1. Vorreinigen

Nicht haftenden Schmutz vorab mit Wasser abspülen, Fensterbank trocknen.

2. Reinigen mit ILKA-Alu Rein APR (Bei starker Verschmutzung)

ILKA Alu Rein APR vor der Reinigung gut schütteln oder aufrühren. Auf der zu reinigenden Fenorm Fensterbank mit dem beiliegenden blauen Wischtuch aufbringen und verteilen. Reiniger für 4-5 Minuten einwirken lassen, anschließenden mit dem Schwamm einarbeiten. Danach gründlich mit Wasser abwischen und abwaschen.

Sonneneinstrahlung während der Reinigung vermeiden.
Die Oberflächentemperatur darf nicht unter 5°C und sollte nicht über 25°C liegen.

3. Konservieren mit ILKA-Alu Fix

ILKA-Alu Fix mit blauem Tuch auf die gereinigte und trockene Fenorm Fensterbank auftragen. Antrocknen lassen und anschließend mit dem gelben Mikrofaser Tuch aufpolieren. Die Oberfläche muss 24 trocken bleiben.

4. Allgemeine Hinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab- bzw. ausspülen.

Weitere Infos und Hinweise finden sie auf der Homepage des Herstellers: <http://www.ilka-chemie.com/>

Reinigungsanleitung Für Fenorm Fensterbänke mit eloxierter Oberfläche

Erstellt von: AS
Datum: 2018-01-08
Version: A

ILKA Alu Rein APR

1 Liter Flasche

nur bei eloxierten
Oberflächen anwenden

ILKA-Alu Rein APR ist eine hochwirksame
abrasive Paste mit Emulsionswirkung,
sowie sehr guter Tiefenwirkung.

ILKA-Alu Rein APR ist nicht giftig, nicht
korrodierend und nicht feuergefährlich.
Es ist biologisch abbaubar.



ILKA Alu Fix

1 Liter Flasche

auch für pulverbeschichtete
Oberflächen geeignet.

ILKA-Alu-Fix ist für die Aufbereitung und
Konservierung von eloxierten und
pulverbeschichteten Fenorm
Fensterbänken geeignet.



Schwamm Blau Weis

1 Stk.



Reinigungstücher Blau

2 Stk.



Mikrofasertuch gelb

1 Stk

